

基本仕様	名称	G-Station II	G-Station II +
	型式	TI-GSEV2D	TI-GSEV2E
	定格電圧	単相AC200V±10%	単相AC200V±10%
	連続定格電流	16A	16A
	定格周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
	環境条件	使用温度範囲：-25～40℃（氷結無きこと） 使用湿度範囲：0～95%（結露無きこと）	使用温度範囲：-25～40℃（氷結無きこと） 使用湿度範囲：5～95%（結露無きこと）
	外形寸法（mm）	W260 H1550 D363（充電ケーブル除く）	W230 H1120 D252（充電ケーブル除く）
	製品質量	約45kg	約27kg
	材質	正面カバー部：ABS+PC 筐体本体・スタンド部：SUS 化粧カバー：アルミ	正面カバー部：ABS+PC 筐体本体・スタンド部：SUS 化粧カバー：アルミ
	充電ケーブル	充電ケーブル付 ケーブル長：約7m	充電ケーブル付 ケーブル長：約7m
防水・防塵	IP55 準拠（コネクタ収納部は除く）	IP55準拠（コネクタ収納部は除く）	
通信	内蔵の携帯通信機（LTE）または有線LAN（Ethernet）	未搭載 （G-Station II 経由で情報収集し、G-Station II とは有線で接続）	
充電	充電機能	AC200V の充電が可能（MODE1、MODE3 両対応）	AC200Vの充電が可能（MODE1、MODE3両対応）
表示	LEDランプ状態表示機能	LED により充電スタンドの状態表示をする	状態を表示することが可能 利用可：緑、充電中：橙、エラー：赤
安全	感電・過電流保護機能	ELB 搭載（定格20A 感度電流15mA）	ELB搭載（定格20A 感度電流15mA）
管理	データ管理	充電スタンドの利用月日、利用者情報、開始/終了時刻、利用時間、利用電力量（目安）を専用サイトで閲覧、データ収集可能	G-Station II と連携する事でG-Station II と同じデータが取得可能
価格	メーカー希望小売価格	¥1,500,000(税抜)	¥480,000(税抜)